

Epson L15150



KARTA PRODUKTU



Wysoce wydajna drukarka wielofunkcyjna A3+, która jest wprost idealna dla firm. To urządzenie EcoTank z faksem jest wyposażone w zbiorniki na atrament, które przekładają się na wyjątkowo niski koszt drukowania w biurze. Dodatkowo zawiera podajnik na 500 arkuszy, podajnik tylny na 50 arkuszy oraz automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy.

Drukarka EcoTank ułatwia realizację projektów w formacie większym niż A3, jednocześnie zapewniając niski koszt w przeliczeniu na stronę. Zadania A3+ można szybko zrealizować dzięki dużej szybkości drukowania i skanowania, dwóm przednim podajnikom na 250 arkuszy, podajnikowi tylnemu na 50 arkuszy oraz automatycznemu podajnikowi dokumentów na 50 arkuszy w formacie A3. Drukuj tak, jak lubisz, korzystając z opcji druku mobilnego, łączności Ethernet oraz ekranu dotykowego LCD o przekątnej 10,9 cm z klawiaturą.

Zrealizuj więcej zadań w krótszym czasie

Zyskaj przewagę dzięki temu szybkiemu i wydajnemu urządzeniu wielofunkcyjnemu, które jest w stanie wydrukować pierwszą stronę w zaledwie 5,5 sekundy*. Oprócz tego szybkie drukowanie dwustronne i automatyczny podajnik dokumentów pozwolą Ci przyspieszyć codzienne zadania.

Bogate w funkcje urządzenie wielofunkcyjne EcoTank do druku w formacie A3. Urządzenie L15150 jest przeznaczone do drukowania, skanowania, kopiowania i wysyłania faksów w formacie A3+. Ekran dotykowy LCD o przekątnej 10,9 cm z klawiaturą pozwala łatwo korzystać z szerokiej gamy funkcji.

Nieustanne oszczędzanie

Urządzenie EcoTank zapewnia niezwykle niski koszt wydruku strony, więc oszczędzasz za każdym razem, gdy drukujesz. W przeciwieństwie do innych drukarek EcoTank posiada duże pojemniki na atrament, które można uzupełniać za pomocą niedrogich butelek z atramentem.

Koniec przestoju

Minimalizując konieczność uzupełnienia atramentu, urządzenie EcoTank może wydrukować tysiące stron, a dwa podajniki papieru A3 oferują wydajność 500 arkuszy. Uwolnij się od ręcznego ładowania arkuszy dzięki wydajnemu podajnikowi ładowanemu od tyłu i automatycznemu podajnikowi (ADF) na 50 arkuszy A3.

Drukowanie niemal z dowolnego miejsca

Obsługa łączności Wi-Fi i Wi-Fi Direct pozwala przysyłać dokumenty do wydrukowania z urządzeń mobilnych przy użyciu aplikacji Epson iPrint i Smart Panel*. Posiada również złącze Ethernet.

Niezawodność i łatwość użycia

Uzupełnianie dużych zbiorników na atrament umieszczonych z przodu urządzenia jest proste dzięki zamykanym, prostym w obsłudze i niekapiącym butelkom z atramentem. Głowica drukująca PrecisionCore niewymagająca użycia ciepła słynie z prędkości, jakości, niezawodności i wydajności oraz trwałości przez cały okres eksploatacji urządzenia.

KLUCZOWE CECHY

- **Oszczędność czasu dzięki szybkiemu drukowaniu**
Szybkość drukowania do 25 cali na minutę*
- **Drukarka wielofunkcyjna A3+ z ekranem dotykowym, automatycznym podajnikiem dokumentów i faksem**
Wysoka jakość druku, kopiowanie, skanowanie i faks w jednym urządzeniu oraz duże podajniki papieru, które pozwalają zaoszczędzić czas
- **Łatwe drukowanie dzięki różnym opcjom łączności**
Obsługa łączności Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet i bezpłatne aplikacje do druku mobilnego*
- **Jeden zestaw atramentów pozwala wydrukować do 7500 stron w czerni i 6000 stron w kolorze***
Wystarczy włożyć papier, aby z łatwością drukować bez konieczności ingerencji.
- **Numer 1 wśród drukarek ze stałym zasilaniem w atrament sprzedawanych na całym świecie***
Ponad 100 mln drukarek EcoTank sprzedanych na całym świecie*

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA	
Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Minimalna wielkość kropeł	3,8 pl
Technologia tuszów	DURABrite™ ET
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 2.400 DPI

DRUKOWANIE	
Szybkość druku ISO/IEC 24734 25 Str./min. Monochromatyczny, 12 Str./min. Colour	
Maksymalna szybkość druku	32 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 22 Str./min. Colour (papier zwykły)
Kolory	Czarny [Pigment], Cyjan [Pigment], Żółty [Pigment], Magenta [Pigment]
Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie http://www.epson.eu/testing .	

SKANOWANIE	
Rozdzielczość skanowania	2.400 DPI x 1.200 DPI (poziomo x pionowo)
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

FAKSOWANIE	
Szybkie wybieranie (maks.)	200 nazw i numerów
Pamięć stron	do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Faks do wielu odbiorców, Fax Preview, Polling Reception

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW	
Liczba przegródek do papieru	3
Formaty papieru	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, DL (koperta), Nr 10 (koperta)
Dwustronne	Tak (A4/A3, zwykły papier)
Automatyczny podajnik dokumentów	50 strony
Pojemność tacy na papier	250 Arkusze W standardzie
Przetwarzanie nośników wydruku	Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (A4/A3, zwykły papier), Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów do faksowania (A4/A3, zwykły papier), Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów do skanowania (A4/A3, zwykły papier), Automatyczny druk dwustronny (A4/A3, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów

INFORMACJE OGÓLNE	
Zużycie energii	19 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,8 W (tryb uśpienia), 8,9 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,13 kWh/week
Wymiary produktu	515 x 500 x 350 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	20,2 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later

INNE	
Gwarancja	12 miesiące/miesięcy Klient zanosí do serwisu, 200.000 strony Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA	
Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Minimalna wielkość kropeł	3,8 pl
Technologia tuszów	DURABrite™ ET
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 2.400 DPI

DRUKOWANIE	
Szybkość druku ISO/IEC 24734 25 Str./min. Monochromatyczny, 12 Str./min. Colour	
Maksymalna szybkość druku	32 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 22 Str./min. Colour (papier zwykły)
Kolory	Czarny [Pigment], Cyjan [Pigment], Żółty [Pigment], Magenta [Pigment]
Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie http://www.epson.eu/testing .	

SKANOWANIE	
Rozdzielczość skanowania	2.400 DPI x 1.200 DPI (poziomo x pionowo)
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

FAKSOWANIE	
Szybkie wybieranie (maks.)	200 nazw i numerów
Pamięć stron	do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Faks do wielu odbiorców, Fax Preview, Polling Reception

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW	
Liczba przegródek do papieru	3
Formaty papieru	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, DL (koperta), Nr 10 (koperta)
Dwustronne	Tak (A4/A3, zwykły papier)

Automatyczny podajnik dokumentów	50 strony
Pojemność tacy na papier	250 Arkusze W standardzie
Przetwarzanie nośników wydruku	Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (A4/A3, zwykły papier), Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów do faksowania (A4/A3, zwykły papier), Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów do skanowania (A4/A3, zwykły papier), Automatyczny druk dwustronny (A4/A3, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	19 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,8 W (tryb uśpienia), 8,9 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,13 kWh/week
Wymiary produktu	515 x 500 x 350 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	20,2 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later

INNE	
Gwarancja	12 miesiące/miesięcy Klient zanosí do serwisu, 200.000 strony Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CH72402
Kod kreskowy	8715946667300
Kraj pochodzenia	Indonezja

Epson L15150

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY)
- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Instrukcja obsługi

ZGODNOŚĆ BUTELEK Z ATRAMENTEM

● 112

● 112

● 112

● 112



DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI BUTELKI Z ATRAMENTEM

				
W zestawie	Liczba stron: 4.500*	Liczba stron: 2.800*		
Wymiana	Liczba stron: 7.500*	Liczba stron: 6.000*		

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

1. Więcej szczegółów na stronie epson.pl/ecotankfootnotes

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio wydrukowane: 2026-01-22

EPSON®