36-calowe urządzenie wielofunkcyjne HP DesignJet T850

Najłatwiejsze drukowanie w formatach A4-A0 pozwala uzyskać maksymalną sprawność działania zespołu[1]

*Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od widocznego na zdjęciu

NAJŁATWIEJSZE DRUKOWANIE[1] – wydruki wielu formatów na pomocą jednego kliknięcia

- Ciesz się wszechstronnością – drukuj także zlecenia w formacie A4 z użyciem zintegrowanego podajnika, bez konieczności ręcznego przełączania między rolką a arkuszem.
- Atramenty HP Flex Tech pozwalają uzyskać wysoką jakość drukowania rysunków CAD i obrazów renderowanych w różnych formatach.
- Wkłady o pojemności 130/300 ml wymagają rzadszych interwencji związanych z atramentem, co pozwala bardziej skupić się na pracy.
- Spersonalizowane skróty uruchamiane jednym kliknięciem na panelu przednim upraszczają procesy skanowania i kopiowania.

ŁĄCZNOŚĆ – bezpieczna i sprawna współpraca

- Uproszczone drukowanie dzięki nowym rozwiązaniom HP Click Print – oszczędzaj czas dzięki podglądowi wydruku w czasie rzeczywistym.[3]
- Ochrona drukarki i danych przed cyberzagrożeniami dzięki usłudze HP Wolf Pro Security.
- Wykonuj zadania na bieżąco dzięki aplikacji HP[2] – zarządzaj urządzeniem i drukuj praktycznie z dowolnego miejsca za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu.
- Udostępniaj rysunki i współpracuj z innymi niezależnie od tego, gdzie się aktualnie znajdują, za pomocą łatwego w obsłudze skanera ładowanego od przodu.

NOWE HORYZONTY – sprostaj potrzebom biura i spełnij normy środowiskowe

- Osiągaj i przekraczaj cele związane z ochroną środowiska – drukarka jest wykonana z tworzyw sztucznych w co najmniej 35% pochodzących z recyklingu[4], a materiały eksploatacyjne nadają się do recyklingu[5].
- Zainwestuj w solidny i kompaktowy ploter, który został zaprojektowany z myślą o trwałości.
- Nie marnuj energii i atramentu – pomoże w tym automatyczny harmonogram włączania i wyłączania oraz wydajne procedury konserwacji.

Ta drukarka jest przeznaczona do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ firmy HP. Wykorzystuje ona także dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów. Więcej informacji: http://www.hp.com/learn/ds

Przypisy dotyczące wiadomości

[1] W oparciu o wyniki testów działania funkcji HP Click z drukarką HP DesignJet T850. To rozwiązanie umożliwia uzyskanie wydruku przy mniejszej liczbie etapów w porównaniu z głównymi konkurencyjnymi rozwiązaniami do drukowania. Wydrukowanie 5 stron mieszanego zestawu zadań w formacie A0 i A4obejmuje 3 etapy z użyciem narzędzia HP Click w porównaniu z 12 etapami w przypadku urządzenia konkurencyjnego A i 8 etapami w przypadku urządzenia konkurencyjnego B. Test wykonany przez firmę Sogeti w kwietniu 2023 r. Szczegółowy raport z testu dostępny na życzenie.
[2] Wymagane pobranie aplikacji HP dostępnej pod adresem https://www.hp.com/go/mobileprinting. Niektóre funkcje są dostępne wyłącznie w języku angielskim i mogą się różnić w zależności od modelu drukarki/kraju oraz pomiędzy aplikacjami na urządzenia stacjonarne/przenośne. HP zastrzega sobie prawo do wprowadzania opłat za korzystanie z funkcji zapewnianych przez aplikację HP. Wymagany jest dostęp do Internetu, który może nie być możliwy we wszystkich krajach. Do uzyskania pełnej funkcjonalności wymagane jest konto HP. Lista obsługiwanych systemów operacyjnych jest dostępna w sklepach z aplikacjami.
[3] Drukowanie jednym kliknięciem dzięki oprogramowaniu HP Click. Oprogramowanie HP Click jest zgodne tylko z oryginalnymi atramentami HP. Dotyczy plików PDF, JPEG, TIFF, DWF oraz HP-GL/2.
[4] Deklarowana procentowa zawartość tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu (RCP) opiera się na ilości i wadze części wykonanych z żywicy z RCP w stosunku do wszystkich części z tworzyw sztucznych.
[5] Dostępność programu jest różna. Patrz https://www.hp.com/go/recycle

Więcej informacji na stronie https://www.hp.com/go/designjet-t850-mfp

AirPrint ENERGY STAR CERTIFIED Mac Windows 11 Compatible

Karta produktu

Dane techniczne

Drukowanie	
Prędkość druku	25 s/str. w formacie A1, 90 wydruków w formacie A1 na godzinę[1]
Rozdzielczość druku	Z optymalizacją do 2400 x 1200 dpi
Technologia	Termiczna drukarka atramentowa HP
Marginesy (rola)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Marginesy (arkusz)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Typy atramentów	Pigmentowe (C, M, Y, mK)
Liczba wkładów/butelek	4 wkłady (C, M, Y, mK)
Wolumen dostarczonych wkładów/butelek	Wkład 300 ml, wkład 130 ml
Objętość kropli atramentu	6 pl (błękitny, purpurowy, żółty); 12,6 pl (czarny matowy)
Głowice drukujące	1 (C, M, Y, mK)
Dysze głowicy drukującej	1376 na każdy kolor; 5504 łącznie
Dokładność linii	±0,1%[2]
Minimalna grubość linii	0,02 mm (przez sterownik rastrowy)
Maks. gęstość optyczna	15 L* min/1,7 D[3]
Skanowanie i kopiowanie	
Szybkość skanowania liniowego	Do 3,81 cm/s (kolor, 200 dpi), do 11,43 cm/s (w skali szarości, 200 dpi)
Rozdzielczość skanowania	Do 600 dpi
Technologia	Podawanie arkuszy, czujnik CIS (Contact Image Sensor), czujnik wykrywania zacięć nośnika, metoda skanowania z podawaniem z przodu
Format skanowania	JPEG, PDF, TIFF
Miejsca docelowe skanowania	Skanowanie do wiadomości e-mail, folderów sieciowych i pamięci USB. Skanowanie do chmury, komputera i urządzeń mobilnych za pośrednictwem aplikacji HP.
Maksymalna szerokość skanu	914 mm x 2,77 m
Maksymalna długość skanu	7 m[4]
Grubość oryginału	Do 0,8 mm
Nośniki	
Zastosowania	Rysunki liniowe; Wizualizacje; Prezentacje; Mapy; Plakaty
Obsługa	Podawanie papieru w arkuszach, podawanie papieru w rolkach, podajnik (na 50 arkuszy), pojemnik na nośniki i automatyczna gilotyna pozioma
Rolki	Rolki nośników: 1; Rozmiar zwoju: od 369 do 914 mm; Maksymalna masa rolki: 6,2 kg; Maksymalna średnica rolki: 100 mm;
Maksymalna szerokość nośników	914 mm
Format arkusza	Podajnik: od 210 × 279 do 305 × 457 mm; Podawanie ręczne: od 210 × 279 do 914 × 1676 mm
Standardowe arkusze	Podajnik: A4, A3; Podawanie ręczne: A4, A3, A2, A1, A0
Zalecane Gramatura	Od 60 do 280 g/m² (rolka/podawanie ręczne); Od 60 do 220 g/m² (podajnik wejściowy)
Grubość	Do 0,3 mm
Nośniki	Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, o dużej gramaturze, zwykły, jasny biały, projektowy), papier techniczny (naturalna kalka), folia (przezroczysta, matowa), papier fotograficzny (satynowy ID, błyszczący ID), samoprzylepny (przylepny matowy/błyszczący, przylepny polipropylenowy błyszczący), polipropylenowy (matowy)
Wbudowany kontroler	
Pamięć	2 GB
Dysk twardy	Brak
Natywne języki drukowania	TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4

Sieci i łączność	
Interfejsy	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n
Ścieżki drukowania	Wi-Fi Direct, drukowanie zdalne, aplikacja HP Click, sterownik HP Click dla systemu Windows 11, Apple AirPrint i aplikacja HP na urządzenia z systemem Android i iOS, sterowniki drukarki dla systemów Windows i macOS, obsługa druku w Chrome OS, drukowanie z pamięci USB
Funkcja zdalnego drukowania	Tak
Drukowanie wielu rozmiarów za jednym kliknięciem	Tak
Sterowniki	Sterownik rastrowy dla do systemów macOS i Windows, sterownik HP Click dla systemu Windows 11, sterownik HP-GL/2 dla systemu Windows
Funkcje zabezpieczeń	HP Secure Boot, biała lista, rejestrowanie zdarzeń zabezpieczeń, wyłączanie portów i protokołów sieciowych, SNMPv3, zgodność z 802.1x, TLS/SSL, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, integracja SIEM
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	
Produkt	1407 × 701 × 967 mm
Przesyłka	1575 × 570 × 650 mm
Waga	
Produkt	60 kg
Przesyłka	83,5 kg
W zestawie	
Zawartość opakowania	Urządzenie wielofunkcyjne HP DesignJet T850, głowica drukująca, startowy wkład atramentowy, podstawa drukarki, wrzeciono, prowadnica, ulotka gwarancyjna, kabel zasilania
Oprogramowanie i rozwiązania HP	Aplikacja HP Click, sterownik HP Click dla systemu Windows 11, aplikacja HP dla systemów Windows, macOS, Android i iOS
Zakresy środowiskowe	
Temperatura pracy	Od 5 do 40°C
Wilgotność podczas pracy	Wilgotność względna od 20 do 80%
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	Maks. 3000 m
Temperatura przechowywania	Od -25 do 55°C
Tworzywo sztuczne z recyklingu w drukarce	37%
Akustyka	
Ciśnienie dźwięku	Drukowanie: 42 dB(A) (praca), < 16 dB(A) (tryb bezczynności)
Moc dźwięku	Drukowanie: 5,8 B(A) (praca), < 3,4 B(A) (tryb bezczynności)
Zasilanie	
Pobór mocy	35 W (drukowanie), <11 W (tryb gotowości), <3,5 W (tryb uśpienia), <0,1 W (urządzenie wyłączone). Automatyczny harmonogram włączania i wyłączania drukarki.
Wymagania	Napięcie wejściowe (automatyczne rozpoznawanie): 100–240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1,2 A maks.
Certyfikaty	
Bezpieczeństwo	USA i Kanada (certyfikat CSA); UE (zgodność z dyrektywą RED i normą EN 62368-1); Singapur (PSB); Chiny (CCC); Meksyk (NYCE); Argentyna (IRAM); Indie (BIS)
Elektromagnetyczne	Zgodność z wymaganiami dla klasy B, w tym: USA (przepisy FCC), Kanada (ICES), UE (dyrektywa RED), Australia (ACMA), Nowa Zelandia (RSM), Chiny (CCC), Japonia (VCCI); Korea (KCC)
Ochrona środowiska	ENERGY STAR, EPEAT, atramenty z certyfikatem UL ECOLOGO®, oznaczenie CE (a także WEEE, RoHS, REACH, ErP). Zgodność z obowiązującymi wymaganiami ogólnoświatowymi RoHS dotyczącymi ograniczeń w zakresie materiałów.
Gwarancja	Dwuletnia ograniczona gwarancja sprzętowa. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.

Informacje o zamawianiu

Produkt	
2Y9H2A	36-calowe urządzenie wielofunkcyjne HP DesignJet T850
Akcesoria	
698G7A	Organizer arkuszy HP DesignJet
698G8A	Organizer arkuszy i zestaw odbiornika z funkcją układania HP DesignJet
B3Q37A	Wrzeciono do 36-calowej drukarki HP DesignJet
Oryginalne materiały eksploatacyjne HP	
498N0A	Zestaw zamiennej głowicy drukującej DesignJet HP 739
498N4A	Wkład z atramentem czarnym HP DesignJet 738 130 ml
498N5A	Wkład z atramentem błękitnym HP DesignJet 738 130 ml
498N6A	Wkład z atramentem purpurowym HP DesignJet 738 130 ml
498N7A	Wkład z atramentem żółtym HP DesignJet 738 130 ml
498N8A	Wkład z atramentem czarnym HP DesignJet 738 300 ml
676M6A	Wkład z atramentem błękitnym HP DesignJet 738 300 ml
676M7A	Wkład z atramentem purpurowym HP DesignJet 738 300 ml
676M8A	Wkład z atramentem żółtym HP DesignJet 738 300 ml

Oryginalne wkłady atramentowe i głowice drukujące HP oraz materiały HP do druku wielkoformatowego pozwalają uzyskać jednolite wydruki wysokiej jakości, co umożliwia skrócenie czasu przestoju. Te kluczowe komponenty zostały zaprojektowane i skonstruowane razem jako zoptymalizowany system drukowania, a oryginalne atramenty HP są stworzone, aby zmaksymalizować żywotność głowic drukujących HP. Chroń swoją inwestycję w drukarkę HP, używając oryginalnych atramentów HP, aby uzyskać pełną ochronę gwarancyjną. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://hp.com/go/OriginalHPinks

Oryginalne, wielkoformatowe materiały drukarskie HP

Papier HP Universal Bond (certyfikat FSC®)[5] (nadający się do recyklingu)[6]
papier HP Coated (certyfikat FSC®)[5] (nadający się do recyklingu)[6]
papier powlekany o dużej gramaturze HP Heavyweight Coated (certyfikat FSC®)[5] (nadający się do recyklingu)[6]

Pełną ofertę wielkoformatowych materiałów drukarskich HP można znaleźć na stronie HPLFMedia.com.

Serwis i pomoc techniczna

U56RSE Serwis sprzętu HP w następnym dniu roboczym przez 3 lata
U56RTE Serwis sprzętu HP w następnym dniu roboczym przez 4 lata
U56RVE Serwis sprzętu HP w następnym dniu roboczym przez 5 lat

Usługi wsparcia HP zapewniają instalację i rozszerzoną pomoc techniczną (np. na 2, 3, 4 i 5 lat(a)). Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/cpc

Przypisy do specyfikacji

[1] Czas druku mechanicznego. Drukowane w trybie szybkim z włączonym trybem Economode na papierze HP Bright White Inkjet (typu bond) przy użyciu oryginalnych wkładów atramentowych HP.
[2] ±0,1% podanej długości wektorowej lub ±0,2 mm (zależnie od tego, która z tych wartości jest większa) przy 23°C (73°F) i wilgotności względnej 50–60%, na materiale drukarskim w formacie A0/E w trybie najwyższej lub normalnej jakości z użyciem rolki podającej z papierem powlekanym HP Heavyweight Coated oraz oryginalnych atramentów HP.
[3] Wydruk na papierze HP Universal Instant Dry Photo Gloss przy użyciu oryginalnych wkładów atramentowych HP.
[4] Skanowanie z rozdzielczością 200 dpi z ustawieniem funkcji „Long Plot".
[5] Informacje na temat kodu licencji na używanie znaku towarowego BMG FSC®-C115319 są dostępne w witrynie http://www.fsc.org. Informacje na temat kodu licencji na używanie znaku towarowego HP FSC®-C017543 są dostępne pod adresem http://www.fsc.org
[6] Możliwość przetworzenia w ramach powszechnie dostępnych programów recyklingu.

© Prawa autorskie 2025 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w warunkach gwarancji dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żaden z zapisów niniejszego dokumentu nie powinien być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pomyłki występujące w niniejszym dokumencie.

Luty 2025
pl-pl

Karta produktu
36-calowe urządzenie wielofunkcyjne HP DesignJet T850